



STRANFFORD

## FICHA TECNICA

**CE 0161**  
**CAT III**

**MASCARILLA PROTECCION FFP2**

FABRICANTE :	STRANFFORD TEXTIL S.L
CLASIFICACION SEGÚN LA NORMA :	EN 149:2001 + A1:2009
TIPO :	MASCARILLA FILTRANTE - NR FFP2
CERTIFICADO CE 0161 :	CERTIFICACION Nº20/3327/00/0161 (AITEX)
REFERENCIA MASCARILLA :	03021960

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

\*COMPOSICION MASCARILLA 5 CAPAS :

1<sup>ª</sup> CAPA POLIPROPILENO SPUNBOND 2<sup>ª</sup>

CAPA MELT-BLOWN

3<sup>ª</sup> CAPA AIR COTTON

4<sup>ª</sup> CAPA MELT-BLOWN

5<sup>ª</sup> CAPA POLIPROPILENO SPUNBOND

\*DOBLE GOMA DE AJUSTE SIN LATEX

\*CLIP NASAL PARA AJUSTE

\*MASCARILLA NO REUTILIZABLE

\*NO CONTIENE GRAFENO

### INFORME DE ENSAYO AITEX Nº2020EC4248

INSPECCION VISUAL : CUMPLE

PENETRACION DEL FILTRO CON ACEITE PARAFINA : 97,4% CUMPLE

PENETRACION DEL FILTRO CON CLORURO SODICO : 99,4% CUMPLE

CONTENIDO DE CO2 EN AIRE INHALADO : CUMPLE

RESISTENCIA A LA RESPIRACION : 2,2 l/m CUMPLE

INFLAMABILIDAD : CUMPLE

DETERMINACION DE LA FUGA HACIA EL INTERIOR : CUMPLE

COMPORTAMIENTO PRACTICO : CUMPLE



## INSTRUCCIONES DE USO

- 1.Sujetela con una mano , con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.
- 2.Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz
- 3.Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
- 4.Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de las mascarillas están en contacto directo con la cara.
- 5.Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes , modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

\*Almacenamiento en interiores con humedad inferior al 80% sin gases corrosivos y bien ventilado , lejos del calor.

## ETIQUETADO Y EMBALAJE DEL PRODUCTO

El etiquetado del producto cumple con los requisitos de la normativa EN 149:2001+A1:2009.

Embalaje en cajas de 20 unidades embolsadas individualmente.

Contenido de caja : 27 cajas de 20u total 540u.

## DISEÑO MASCARILLA Y EMBALAJE

